

检验报告

TEST REPORT


NO:CD02019365237

产品名称: 太阳能智能虫情测报仪

产品型号: NJB-V5

委托单位: 江西农家宝网络科技股份有限公司

检验类别: 委托检验



江西农业大学林学院

江西农业大学林学院

检验报告

NO:CD02019365237

共 5 页 第 1 页

产品名称	太阳能智能虫情测报仪	规格型号	NJB-V5
委托单位	江西农家宝网络科技股份有限公司	等级	——
受检单位		商标 (标称)	——
标称生产单位	江西农家宝网络科技股份有限公司	抽样地点	——
抽样人员	——	样品/抽样单 编号	——
送样人员	郭峰	生产日期及批号	——
样品数量	1 台	抽样日期	——
抽样基数	——	送样日期	2019.08.05
样品状态描述	样品完好	检验类别	委托检验
检验依据或综合判定原则	公司技术要求		
综合判定结论	经检验,该样品所检项目符合公司技术要求规定 签发日期: 2019.08.20		
备注			

批准:

审核:

主检:

江西农业大学林学院

检验报告 (续页)

NO: CD02019365237

共 5 页第 2 页

序号	检验项目	计量单位	标准(技术)要求	实测值	单项判定
1	外观与结构	—	应通体采用符合国标 GB/T4237 标准的不锈钢材质。外观应整洁美观,色泽均匀,无裂痕、划痕,焊接牢固,无漏焊、虚焊、整体应牢固无松动	通体采用符合标准的不锈钢材质,外观整洁美观,色泽均匀,无裂痕、划痕,焊接牢固,无漏焊、虚焊、整体牢固无松动	合格
2	电源电压 (DC)	V	12 ± 0.5	12	合格
3	诱捕光源	—	应采用节能防水型 12V9W 高效阴冷极螺旋口诱虫光源	符合要求	合格
4	总功率	W	<120	110	合格
5	待机功率	W	≤ 5	3	合格
6	诱捕率	%	≥ 97	>97	合格
7	灯管启动性能	—	2S 内应启动	2S 内能启动	合格
8	胶体蓄电池电压	V	12	12	合格
9	胶体蓄电池容量	AH	180	180	合格
10	单晶硅太阳能电池板功率	W	≥ 360	360	合格
11	温控功能	—	当外界温度低于 10°C 时, 应能自动关机	能自动关机	合格
12	雨控功能	—	当湿度大于 95%RH 时, 应能自动关机	能自动关机	合格
		—	当湿度小于 90%RH 时, 应能自动开启	能自动开启	合格
13	光控功能	—	光度 $<300\text{lux}$ 自动开启	能自动开启	合格

主检: